

ТУ ВУ 191039087.007-2015



КОНСТРУКЦИЯ:

Флагшток стальной конический для крепления флага

Ф2ак - анкерный;

Высота флагштока от 6 м до 10 м

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ

Модель Ф2(хц)ак- покрытие

oldizinc™ и окраска электростатическим способом.

Модель Ф2(о)ак- горячее цинкование.

Изделия горячего цинкования могут

окрашиваться по согласованию с

заказчиком.

Цвет по заказу (см. табл. RAL на стр. 101).

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Ролик, трос;
2. Под заказ баннер-балка.

Многогранное исполнение опор.



ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК Ф2ак(ГРАНЕННЫЙ)

H	D1	D2	L1×L2	a×b	Масса/толщина		Анкер	Фундаментный блок	Нагрузки на основание	
					кг	мм			М,кНхм	Q,кН
6,0	60	156	460×110	400×300	70,4	3	Ша 20х4х1200	ФБ-2-L-1500	5,0	1,30
7,0					77,5				6,02	1,32
8,0					86,8				7,31	1,49
9,0		191			125,4	4			8,93	1,63
10,0					146,1				13,11	2,13